

### 3 m Mini DisplayPort™-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

StarTech ID: MDP2DPMM10



De MDP2DPMM10 3 meter lange Mini DisplayPort™-naar-DisplayPort-adapterkabel heeft een mannelijke Mini DP-connector aan het ene uiteinde en een mannelijke DP-connector aan het andere, waardoor u elke Mini DisplayPort-laptop (inclusief de Mac®-productfamilie) kunt aansluiten op een HDTV, beeldscherm of projector met een standaard DisplayPort-verbinding.

De mDP-kabel ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k (3840 x 2160) bij 60 Hz met een maximale HBR2-bandbreedte van 21,6 Gbps. De kabel ondersteunt ook Multi-Stream (MST) voor daisy chaining van meerdere schermen en biedt optionele audio-ondersteuning.

De MDP2DPMM10 wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid en zorgt dat digitaal beschermde content goed wordt weergegeven, met zowel HDCP als DPCP.

**NB:** Nieuwere laptop- en desktopcomputers (bijv. Apple®) worden alleen geleverd met Thunderbolt™-poorten. Onze Mini DP-naar-DP-kabels kunnen worden aangesloten op de Thunderbolt-poorten, waardoor u uw DP-schermen kunt aansluiten.

#### Toepassingen

- Sluit een DisplayPort-scherm of projector aan op apparaten met een Mini DisplayPort-verbindingsoort

## Eigenschappen

- Ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k
- Ondersteunt High Bit Rate 2 (HBR2) bandbreedte tot 21,6 Gbps
- Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort 1.2-standaards
- Neerwaarts compatibel met DisplayPort 1.1
- Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
- Vergulde connectoren

## Technische specificaties

Warranty	Lifetime
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminum-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Male
Connector B	1 - DisplayPort (20 pin) Male
Kleur	Zwart
Draaddikte	32 AWG
Kabellengte	3 m [10 ft]
Buitendiameter kabel	4.8 mm [0.2 in]
Gewicht product	105 g [3.7 oz]
Bedrijfstemperatuur	0&deg:C to 35°C (32°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	0&deg:C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid	20~80% RH
Verzendgewicht (verpakt)	110 g [3.9 oz]
Meegeleverd	1 - 3m Mini DisplayPort™ naar DisplayPort 1.2 Verloopkabel - M/M

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

